



Corporación

**RUBERT Plast**<sup>®</sup>  
de Centroamérica

Publicidad  
en Tapetes  
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas SANSON MAGPOW FORMULA C-22

**PEGAMENTO A BASE DE NEOPREN**  
Para cuero – Fórmica – Hule y Madera y vinil

## FICHA TÉCNICA

**FABRICANTE:** TROQSA

Tel. 2227-5638

Fax: 2250-8698

Apdo. 4993 San José, Costa Rica.

### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, cetonas, cauchos de Neopreno, resinas, antioxidantes

### USOS:

- Adhesivo de contacto destinado a la fabricación y reparación de calzado, muebles y marroquinerías.
- Adhesión de hule a madera, hule a terrazo, vinil a mosaico, hule a mosaico, hule a concreto, hule a metal.
- Adhesión en cartón, papel y fórmica.

### ESPECIFICACIONES:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| • Densidad:             | 1.19 gr/cm <sup>3</sup> |
| • Contenido de Sólidos: | 20-25%                  |
| • Viscosidad:           | 20000-30000 cps         |
| • Color:                | Beige (Amarillo claro)  |
| • Inflamabilidad:       | Grado 3                 |
| • Toxicidad:            | Grado 6                 |
| • Dilución recomendada: | 0%                      |

\* Adhesivo para madera.

\* Para interior y exterior.

\* Cumple con la Norma tipo II ANSI/HPVA.

\* Resistencia al agua.

\* Aprobada por la FDA para contacto indirecto con los alimentos.

\* Fuerte adhesión inicial.

\* No es toxica.

\* Se puede pintar.

\* Cumple con ASTM D4236.



Tel:(506) 2227-5638/ 2250-8698 email:ventas@publialfombras.com

pagina web: [www.publialfombras.com](http://www.publialfombras.com)