



Corporación

**RUBERT Plast**<sup>®</sup>  
de Centroamérica

Publicidad  
en Tapetes  
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas Standard Excelon Imperial Texture

Especificaciones generales

TAMAÑO DISPONIBLE	12 pulg. x 12 pulg. (305 mm x 305 mm)
CALIBRE (ESPESOR)	<b>Producto:</b> 1/8 pulg. (3,2 mm) 3/32 pulg. (2,4 mm) <b>Capa de desgaste:</b> 1/8 pulg. (3,2 mm) 3/32 pulg. (2,4 mm)
ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES	ASTM F 1066 Clase 2, patrón transversal ISO 10595, Tipo II Instalaciones de fabricación – ISO 9001
CERTIFICACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL	MCA – SOLAS – 1974 (Resolución MSC de la IMO)
GARANTÍA	Garantía limitada de durabilidad comercial durante 5 años

Colocación y mantenimiento

OPCIONES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento tradicional: Lustre
ADHESIVOS	<b>Alta humedad:</b> Adhesivo en aerosol Flip, 93% de HR <b>Alta humedad:</b> S-515, 90% de HR, 7 lb MVER <b>Alta humedad:</b> S-525, 90% de HR, 7 lb MVER <b>Premium:</b> S-750, 80% de HR, 5 lb MVER <b>Estándar:</b> S-700, 80% de HR, 5 lb MVER
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	<b>Base de pared:</b> Goma, vinilo <b>Transiciones:</b> Metal, madera, peldaños de escaleras de vinilo, tabicas, baldosas de goma

El producto tiene contenido reciclado según lo definido en ISO 14021. Nuestros productos tienen diversos niveles de contenido reciclado (%) en cada uno de los productos de toda la Guía de productos.

El producto puede reciclarse por medio del programa de reciclado de pisos On&On™ y puede estar sujeto a limitaciones. Para obtener más información, visite: [ArmstrongFlooring.com/reclaim](http://ArmstrongFlooring.com/reclaim).

El producto fue sometido a pruebas en las que se demuestra que cumplen con el Método estándar V1.1 (2010) del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH) y/o con la Regla de Distrito N.º 1168 para la Gestión de calidad del aire en la Costa Sur.

El producto no contiene ortoftalatos, con la excepción del contenido reciclado.